

PRODUKTINFORMATION

SIGMA EF 530 DG Super

Leitzahl 53 bei ISO 100

Automatischer Zoomkopf mit einem Ausleuchtwinkel von 24mm bis 105mm Brennweite

Unterstützt die TTL Systeme aller namhafter Kamerahersteller



Das leistungsstarke Blitzgerät besitzt Leitzahl 53 und unterstützt die TTL Systeme der bekannten Kamerahersteller, was die vollautomatische Belichtung erlaubt. Fortschrittliche Funktionen wie Einstelllicht, Stroboskopblitz, kabelloser Blitzbetrieb, Kurzzeitsynchronisation, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang und die manuelle Einstellung der Blitzleistung in 8 Stufen unterstreichen den professionellen Anspruch. Die Abschaltautomatik schont die Batterien. Der Zoomkopf wird entsprechend der eingestellten Objektivbrennweite im Bereich von 24mm bis 105mm automatisch angepaßt. Dank der eingebauten Weitwinkelstreuscheibe läßt sich der Bereich auf 17mm erweitern. Für indirektes Blitzen läßt sich der Zoomkopf um 90° nach oben, 90° nach rechts, 180° nach links und 7° nach unten verschwenken.

Technische Daten

Leitzahl	: 53 bei ISO 100
Ausleuchtwinkel	: 24mm – 105mm (17mm mit Weitwinkelstreuscheibe)
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	: 77X139X117mm / 315g ohne Batterien
Spannungsversorgung	: 4x AA Alkaline; AA NiCd oder Ni-MH Batterien/Akkus
Preis in Euro	: UVP 319,-
Liefertermin	: Ab August 2007
Anschlüsse	: SIGMA STTL; Canon E TTL II, Nikon iTTL; Pentax PTTL; Sony ADI

- Aussehen und technische Daten des Artikels können ohne Ankündigung geändert werden.

Kompatibilität (Stand 23.07.2007):

SA-STTL (SIGMA)

SD14, SD10, SD9

NA-iTTL (Nikon)

Nikon D40x, D40, D50, D70s, D70, D80, D200, D100, D2Series, D1Series

Fuji Film FinePix S5 Pro, FinePix S3 Pro, FinePix S2 Pro, FinePix S1 Pro

EO-ETTL II (CANON)

EOS Digital REBEL Series, EOS 30D, EOS 20D, EOS 10D, EOS5D,

EOS-1Ds Series,

EOS-1D Series, EOSD60, EOS D30

SO-ADI (SONY)

SONY α100

Konica Minolta Dynax 5D, Dynax7D

PA-PTTL (PENTAX)

K100D Super, K10D, K100D, *istDL2, *istDL, *istDS2, *istDS, *istD