

24-70mm F2,8 EX DG HSM

- Lichtstarkes Standardzoom
- Ausgestattet mit der HSM-Technologie für einen schnellen und leisen AF
- Sigma Super Multi Layer (SML) Vergütung verhindert Geisterbilder und Reflexe
- SLD (speziell niedrige Dispersion) und ELD (extra niedrige Dispersion) Glaselementen erzielen die wirksame Korrektur der wichtigsten Abbildungsfehler



Das beliebte EX DG Standardzoom bietet vom 24mm Weitwinkel bis zum gemäßigem 70mm Teleobjektiv die konstant hohe Lichtstärke von 2,8 und ist nun mit HSM-Technologie (Hyper Sonic Motor) ausgestattet. Der Hyper Sonic Motor ermöglicht die schnelle und geräuscharme Scharfeinstellung, in die jederzeit manuell eingegriffen werden kann. Mit einer Baulänge von gerade einmal 94,7mm ist es ideal für Schnappschüsse, Portrait- oder Landschaftsaufnahmen. Die Super Multi Layer (SML) Vergütung verhindert Geisterbilder durch Reflektionen an der Sensoroberfläche und sorgt für eine ausgewogene Farbbalance. Die effektive Kombination aus ELD (extra niedrige Dispersion) Glas, 2 SLD (speziell niedrige Dispersion) und 3 asphärischen Linsenelementen erzielen die wirksame Korrektur der wichtigsten Abbildungsfehler wie Verzeichnung und chromatische Aberration. Das Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von 38cm, woraus ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:5,3 resultiert. An dem 24-70mm F2,8 EX DG HSM können die mitgelieferte, tulpenförmige Gegenlichtblende oder ein Zirkularpolfilter problemlos eingesetzt werden.

【Technische Daten】 (für SIGMA Anschluss)

Brennweite	24-70mm	SIGMA AF	0085126 571
Objektivkonstruktion	14 Elemente in 12 Gruppen	Nikon AF	0085126 571
Bildwinkel	84,1°-34,3°	Canon AF	0085126 571
Anzahl der Blendenlamellen	9 Stück	Sony AF*	0085126 571
Kleinste Blende	F22	Pentax AF*	0085126 571
Mindestabstand	38cm		
Größter Abbildungsmaßstab	1:5,3	[Zubehör]	
Filtergewinde	82mm	DG UV 82mm	0085126 923761
Gegenlichtblende	Tulpenförmig	DG Zirkular Polfilter 82mm	0085126 923877
Abmessungen in mm (Durchmesser x Länge)	88,6mm x 94,7mm	Preis in Euro	1.099,-
Gewicht in Gramm	790	Liefertermin	Februar 2009

- * Keine AF Funktion, wenn die Kamera kein HSM unterstützt.
- Aussehen und technische Daten des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden.